

CP-WL HOCHDICHTE KOMPAKT - SCHEIBEN

Die CP-WL Produkte sind gewickelte Scheiben mit offener Struktur, hergestellt aus hochdichtem nicht verwebtem Nylonvlies SCOTCH BRITE.

Durch die eigenen Charakteristiken erreichen diese Scheiben eine sehr lange Lebensdauer.

Sie können sowohl auf manuell bedienten als auch auf automatischen Maschinen eingesetzt werden.

EINSATZGEBIETE

METALL

Diese Scheiben sind einsetzbar für alle Mikro-Entgratungsarbeiten und für hohen Abtrag.

STANDARD PRODUKTION				STANDARD ABMESSUNGEN	
PRODUKTBEZEICHNUNG	FARBE	KÖRNUNG	DICHTE	AUSSEN Ø	KERN Ø
ALUMINIUMOXID				150	25
CP-WL A/COARSE	Braun	80	7	200	76
CP-WL A/MEDIUM	Braun	120	7	250	127
CP-WL A/FINE	Braun	240	7	300	127
CP-WL A/VERY FINE	Braun	320	7	350	203
				EMPFOHLENE UMFANGSGESCHWINDIGKEIT	
				30/40 MTS.	



MF-WL (METAL FINISHING) KOMPAKT - SCHEIBEN

Die MF-WL (METAL FINISHING) Produkte sind gewickelte Scheiben mit offener Struktur, hergestellt aus nicht verwebtem Nylonvlies SCOTCH BRITE, mit eingearbeitetem Schmiermittel.

Sie können sowohl auf manuell bedienten als auch auf automatischen Maschinen eingesetzt werden.

EINSATZGEBIETE

METALL

Diese Scheiben sind besonders geeignet für eine dekorative satinierte Oberfläche und zur Überdeckung von Kratzern auf der Metalloberfläche.

STANDARD PRODUKTION				STANDARD ABMESSUNGEN	
PRODUKTBEZEICHNUNG	FARBE	KÖRNUNG	DICHTE	AUSSEN Ø	KERN Ø
ALUMINIUMOXID				200	76
MF-WL A/COARSE	Rot	80	5	300	127
MF-WL A/MEDIUM	Rot	120	5	EMPFOHLENE UMFANGSGESCHWINDIGKEIT	
				12/35 MTS.	

