

## TBM SCHLEIFMATTEN



Die TBM Schleifmatten sind in einer großen Bandbreite von nicht verwebtem Nylonfaservlies mit Aluminiumoxyd- oder Siliziumkavid Schleifkörnern in verschiedenen Körnungen und Abmessungen verfügbar.

Sie sind besonders geeignet für manuelle Einsätze oder auf Elektro-Handmaschinen für satinierte Endbearbeitung oder Nachbearbeitung. Sie werden für viele Materialarten eingesetzt, wie Metalle, Hölzer, Kunststoffe und Keramik. Sie können trocken oder mit Wasser, Reiniger oder Lösemittel eingesetzt werden. Die „Pads“ rosten nicht.

### EINSATZGEBIETE

#### METALL

Einsetzbar zum Satinieren von Metalloberflächen und zum Entfernen von Rost und Korrosion. Die Pads sind auch sehr wirkungsvoll für die Vorbereitung von Karosserieoberflächen.

#### HOLZ UND LACKE

Einsetzbar für den manuellen Holz- oder Lackschliff.

STANDARD PRODUKTION MIT ALUMINIUMOXYD-SCHLEIFKÖRPER				
VERFÜGBARE QUALITÄTEN	KÖRNUNG	FARBE	ABMESSUNGEN	
			BREITE MM.	LÄNGE MM.
A-COARSE	80	Braun	120	280
A-MEDIUM	120	Braun	120	280
A-FINE	240	Braun	120	280
A-VERY FINE SOFT	320	Braun	120	280
A-VERY FINE STRONG	320	Braun	120	280
CUTTING AND POLISHING	MEDIUM	Hellbraun	120	300

STANDARD PRODUKTION MIT SILIZIUMKARBID-SCHLEIFKÖRPER				
VERFÜGBARE QUALITÄTEN	KÖRNUNG	FARBE	ABMESSUNGEN	
			BREITE MM.	LÄNGE MM.
S-MEDIUM	120	Dunkelgrau	120	280
S-FINE	240	Dunkelgrau	120	280
S-VERY FINE	320	Dunkelgrau	120	280
S-SUPER FINE	400	Dunkelgrau	120	280
S-ULTRA FINE	600-1000	Dunkelgrau	120	280
S-ULTRA FINE SPECIAL	1200	Dunkelgrau	120	280

Andere Abmessungen, die hier nicht ausdrücklich angegeben wurden, sind verfügbar und können auf Wunsch gefertigt werden.