

CEPILLOS CIRCULARES EN ACERO DORADO

Están compuestos de hilos de acero dorado insertados y bloqueados dentro de un dispositivo de bloqueo metálico.

APLICACIONES

MADERA

Se ocupan para arañar, excavar, remover las fibras blandas de la madera. En todas las aplicaciones donde se buscan acabados rústicos.



DIMENSIONES STÁNDAR		Ø HILO DISPONIBLES
Ø EXTERIOR	Ø AGUJERO	0,3—0,4 -0,5
150—200—220	30	

CEPILLOS CIRCULARES EN TYNEX

Están compuestos de hilos de nylon al carburo de silicio "tynex" insertados y bloqueados dentro de un núcleo de material plástico.

APLICACIONES

MADERA

Se ocupan para arañar, excavar, remover las fibras blandas de la madera. En todas las aplicaciones donde se buscan acabados rústicos.



METAL

Se usan sobre todo para el acabado sobre perfiles en aluminio en el sector de la construcción. Se montan sobre maquinas especiales con varios cabezales obteniendo un efecto satinado-arañado más económico en una sola pasada.

PRODUCCIÓN STÁNDAR MADERA			
GRANOS DISPONIBLES 46 - 60 - 80 - 120 - 180 - 240 - 320 - 400 - 500			
Ø EXTERIOR	Ø NÚCLEO	Ø AGUJERO	LONGITUD HILO MM.
150	100	30/40/50/60	25
155	100	30/40/50/60	27,5
200	145	30/40/50/60	27,5
200	100	30/40/50/60	50
220	140	30/40/50/60/70/80	40
250	130	30/40/50/60/70/80/90	60

La longitud del hilo puede variar según el diámetro del núcleo.

PRODUCCIÓN STÁNDAR METAL		
GRANOS DISPONIBLES 46 - 60 - 80 - 120 - 180 - 240 - 320 - 400 - 500		
Ø EXTERIOR	ANCHO MM.	Ø AGUJERO
220	370	40
250	370	80