

FICHA TÉCNICA UTILIZACIÓN MUELAS PARA EL LIJADO DE MADERA CRUDA, M.D.F. O PERFILES CHAPEADOS

| TIPO DE MADERA    | PRIMERA RUEDA                    | SEGUNDA RUEDA                     |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| MADERAS DURAS     | ROS 80                           | ROS 120                           |
|                   | RUBINO 80                        | RUBINO 120                        |
|                   | FAB A/COARSE                     | FAB A/MEDIUM                      |
| MADERAS BLANDAS   | ROS 100                          | ROS 150                           |
|                   | RUEDA MIXTA PAPEL<br>CA100+R/B   | RUEDA MIXTA PAPEL<br>CA150+TBM    |
| MADERAS RESINOSAS | FLAP TBM/A MEDIUM                |                                   |
|                   | FLAP TBM/S MEDIUM                |                                   |
|                   | FAB A/COARSE                     |                                   |
|                   | FAB A/MEDIUM                     |                                   |
|                   | FAB S/MEDIUM                     |                                   |
| M.D.F.            | RUEDA MIXTA PAPEL<br>CA100+R/B   | RUEDA MIXTA PAPEL<br>CA150+TBM    |
|                   | SCH 80                           | SCH 150                           |
|                   | SCH 180                          | SCH 220                           |
| CHAPEADOS         | FAB A/COARSE                     | FLAP TBM/A VF STRONG IMP.         |
|                   | FAB A/MEDIUM                     | FLAP RACS VERDE IMP.              |
|                   | FAB A/VERY FINE STRONG           | FLAP TBM/S SUPER FINE SPEC. IMP/O |
|                   | RUEDA MIXTA TELA<br>TA120+TBM 2P | RUEDA MIXTA TELA<br>TA180+TBM 2P  |
|                   | FLAP DF/NCS IMP/O                |                                   |