

## RUOTE AVVOLTE GP-WL (TYCRO-GENERAL PURPOSE)

Le ruote avvolte GP-WL (TYCRO—General Purpose) sono mole a struttura chiusa.

Grazie alle loro caratteristiche di compattezza e omogeneità, riescono ad essere facilmente sagomate e a lavorare perfettamente nelle situazioni più difficili e sulle sagome più complicate.



### APPLICAZIONI

#### METALLO

Per la satinatura su metalli, per microsbavatura di pannelli per circuiti stampati.

#### LEGNO E VERNICE

Le ruote, opportunamente sagomate, vengono utilizzate per la levigatura di vernici di fondo PU or UV in presenza di 2 o più mani, su profili in genere.

Trovano largo impiego su levigatrici per profili.

PRODUZIONE STANDARD			
ARTICOLO	COLORE	GRANA	DUREZZA
<b>OSSIDO DI ALLUMINIO</b>			
GP-WL A/MEDIUM	Marrone	120	6
GP-WL A/FINE	Marrone	240	6
GP-WL A/VERY FINE	Marrone	320	6
<b>CARBURO DI SILICIO</b>			
GP-WL S/FINE	Grigio scuro	240	6
GP-WL S/VERY FINE	Grigio scuro	320	6
GP-WL S/SUPER FINE	Grigio scuro	400	6
GP-WL S/ULTRA FINE	Grigio scuro	600	6

DIMENSIONI STANDARD	
Ø ESTERNO	Ø FORO
150	25
200	76
300	127
350	203